



STITCHED GEOMETRY MODEL

EN	DE	SHORT	LONG
Body Height (mm)	Körpergröße (mm)	≤ 170	≤ 200
Seat Height (mm)	Sitzhöhe (mm)	310	310
Top Tube Length (mm)	Oberrohrlänge (mm)	598,7	615,7
Head Tube Length (mm)	Steuerrohrlänge (mm)	110,0	110,0
Head Tube Angle (°)	Lenkwinkel (°)	69,0	69,0
Seat Tube Length (mm)	Sitzrohrlänge (mm)	310,0	310
Seat Tube Angle (°) - acutal	Sitzrohrwinkel (°)	70,6	70,6
Seat Tube Angle (°) - effective		71,7	71,7
Chainstay Length (mm)	Kettenstrebenlänge (mm)	382	382
Wheelbase (mm)	Radstand (mm)	1044,7	1061,7
Stack (mm)	Stack (mm)	559	561
Reach (mm)	Reach (mm)	413,00	430,00
Stand-over Height (mm)	Überstandshöhe (mm)	705,00	710,00
BB Drop (mm)	Tretlager-Offset (mm)	24,00	24,00
BB Height (mm)		320,50	320,50
Spacer (mm)	Spacer (mm)	20,00	20,00
Stem Length (mm)	Vorbaulänge (mm)	31,00	31,00
Handlebar Width (mm)	Lenkerbreite (mm)	780,00	780,00
Handlebar Rise (mm)	Lenkerhöhe (mm)	30,00	30,00
Cockpit Dimensions	Masse des Cockpits	-	-
Crank Arm Length (mm)	Kurbellänge (mm)	165,00	165,00
Seatpost Diameter (mm)	Sattelstützendurchmesser (mm)	27,20	27,20
Seatpost Length (mm)	Sattelstützenlänge (mm)	260,00	260,00
Seatpost Insertion Depth (mm)	Einschubtiefe der Sattelstütze (mm)		
Maximum Seatpost Insertion Depth (mm)	Maximale Einschubtiefe der Sattelstütze	240,00	240,00
Wheel Size	Laufgradgröße	26"	26"
Brake Disc Size (mm)	Durchmesser Bremsscheibe (mm)	160/160	160/160
Front Travel (mm)	Federweg vorne (mm)	100	100