

Polaroid I-2 Fotocamera istantanea

polaroid



Specifiche Tecniche

| | |
|---|--|
| Prodotto | Fotocamera istantanea Polaroid I-2 |
| Colore | PRD EAN GTIN Nero 009078 9120096774034 19120096774031 |
| Data del lancio | 7 settembre 2023 |
| Prezzo consigliato | \$599.99, €699.99, £599.99 |
| HS/HTS | 9006409000 (US) 9006400000 (EU) |
| Paese d'origine | Cina (CN) |
| Contenuto della confezione | Fotocamera Polaroid I-2 Cappuccio protettivo per l'obiettivo Cavo di ricarica USB-C (1.2m) Manico Guida rapida Libretto di sicurezza e conformità |
| Confezione del prodotto | 209 x 156 x 131 mm 8.23" x 6.1" x 5.1" |
| Peso della confezione del prodotto | 343.3 grammi 12.1 once |
| Unità di spedizione | 416 x 331 x 254 mm 16.4" x 13.0" x 10" |
| Peso dell'unità di spedizione | 925.7 grammi 32.7 once |
| Unità per unità di spedizione | 6 |
| Dimensioni del prodotto | 149.9 x 119.3 x 91.2 mm 5.9" x 4.7" x 3.6" |
| Peso del prodotto | 563 grammi 19.9 once |
| Batteria | Batteria soft pack ai polimeri di litio |
| Scheda della batteria | Disponibile |

| | |
|---|---|
| Involucro esterno | ABS, PC, PMMA, lega di alluminio, acciaio inox |
| Sistema dell'otturatore | Velocità massima dell'otturatore 1/250, intervallo di esposizione 1/250~30 s. e modalità Bulb (fino a 99 ore) |
| Diaframma | Apertura massima pratica f8, aperture disponibili f8, 11, 16, 22, 32, 45, 64 |
| Obiettivo | Obiettivo a 3 elementi con sistema di messa a fuoco automatica continua in grado di garantire un'apertura di f8 in un campo di 0,4 m (1.3') ~ ∞, controllato tramite motore passo-passo |
| Lunghezza focale | 98mm |
| Campo di visuale | Orizzontale 43°, verticale 44° Campo di visuale con misurazione a zona singola ponderata al centro (copertura del 60% del FOV ottico) |
| Sistema Flash | Tubo stroboscopico a scarica a vuoto portata 2,5 m @f8 / 8.2' @f8 |
| Funziona con | Pellicola i-Type Pellicola 600 Pellicola SX-70 |
| Con app | Controllo completo della fotocamera da remoto Per iOS e Android |
| Porte di interfaccia del dispositivo | Ingresso di ricarica di tipo C x1 Porta di sincronizzazione flash esterno da 2,5 mm. x1 |
| Display | Display esterno e display VF per apertura, velocità dell'otturatore, modalità, contatore pellicola, livello della batteria, visualizzazione delle funzioni e così via. Esterno: Bianco (16 scale di grigi) VF: LCM mono, display giallo con sfondo nero |
| Varie | Attacco per treppiede Montaggio nella filettatura del filtro dell'obiettivo |